



**RELEVÉ DE CONTRÔLE-Cable**  
(CONTROL DATA SHEET)-Cable

client (customer)	3ACOMPOSIT
référence (reference)	HCRAIL330400-11
diamètre (diameter)	5.8 +/-0.2mm
N° Of ou cde (order)	4500050935
N° Of	232419

-	%	Ω	+	%
mini		nominale		maxi
460,75		485		533,5

Câble au mètre

Diélectrique	6000V
Diamètre	5.8 +/-0.2mm
Bosses acceptées	./-0.6mm
Res isolt	> 200 Mega Ohms

100m/mn	OK
	OK
	OK
	OK

N°	Date /controleur	Longueur chd m (Length) 11 +/-0.05	Longueur Fr 1 / 2 m (Length) 2.30 +/-0.025	valeur mesurée totale en Ω (total measured value)	résistance isolt Meg Ohm > 200Meg	observations
1		11,02	2.25/2.32	480	OK	
2				483	OK	
3				482	OK	
4				481	OK	
5		11	2.25/2.3	481	OK	
6				487	OK	
7				489	OK	
8				490	OK	
9				481	OK	
10		11	2.27/2.33	482	OK	
11				484	OK	
12				487	OK	
13				491	OK	
14				489	OK	
15				483	OK	
16				477	OK	
17				481	OK	
18				482	OK	
19				482	OK	
20		11	2.27/2.33	490	OK	
21				489	OK	
22				487	OK	
23				485	OK	
24				481	OK	
25				483	OK	
26				484	OK	
27				482	OK	
28				478	OK	
29				482	OK	
30		11	2.27/2.33	480	OK	
31				483	OK	
32				482	OK	
33		211	2.27/2.33	483	OK	

**INSPECTOR :**

Name : D.BONNEAU  
Date : 24/11/2023  
Visa :

**APPROVED :**

Name : F.MARTI  
Date : 24/11/2023  
Visa :